

Жидкость манометрическая М-1



Химическое название: Смесь фторированных алканов

Химическая формула: $C_n F_{2n+2}$

Внешний вид: Бесцветная или слегка окрашенная легко подвижная жидкость без механических примесей. Допускается наличие волокон от фильтрующей ткани. Негорючая, взрывобезопасная, малотоксичная

Сфера применения:

Жидкость М-1 предназначена для использования в специальных приборах, в том числе для смазывания подшипников при балансировке роторов. Широкое применение в электрических системах, а также в качестве растворителя консистентных углеродных смазок.

Упаковка:

Жидкость М-1 заливают в полиэтиленовые банки, полиэтиленовые канистры для химической продукции или другую герметичную небьющуюся тару вместимостью до 10 дм³. Допускается уплотнение пробок полиэтиленовой тары лентой ФУМ марки 2.

Транспортировка и хранение:

Жидкость М-1 транспортируют всеми видами транспорта. Жидкость М-1 хранят в таре предприятия-изготовителя в сухом складском помещении.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Телефон/факс	+7-8332-255-910
Электронная почта	785247@mail.ru
8-912-820-36-87	8-912-727-81-56

Адрес склада: г. Кирово-Чепецк, промзона.

Юридический адрес: 610000, Кировская область, г.

Киров, ул. Пристанская, д. 1, офис 25